

Drzwi Gerda TT to uniwersalne drzwi do stosowania w budownictwie jednorodzinny i wielorodzinny o bardzo dobrych parametrach izolacyjności cieplnej i akustycznej.

Drzwi Gerda TT certyfikowane są w 2 klasie bezpieczeństwa (RC2/RC2N) i zawierają szereg innowacyjnych rozwiązań zgodnych ze standardem bezpieczeństwa GERDA.



TT

1. Ekologiczna płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych
2. Stalowa blacha poszycia ocynkowana, pokryta antykorozyjnym lakierem podkładowym, a następnie laminatem dekoracyjnym
3. Zamek główny ZW1000 atestowany w najwyższej klasie bezpieczeństwa **7**
4. Zamek dodatkowy ZW500 atestowany w wysokiej klasie bezpieczeństwa **4**
5. Wzmocnienie z twardego drewna w miejscu zamków i zawiasów
6. Trzy solidne, stałe bolce antywyważeniowe
7. Trzy ocynkowane, regulowane zawiasy trójdzielne
8. Uszczelka przylgowa na całym obwodzie
9. Grubość skrzydła 48 mm



DOSTĘPNE SZYBY


w cenie drzwi



REFLEKS BRĄZ

MIRA STAR

DOSTĘPNE KOLORY



W cenie zestawu TT:

- skrzydło drzwi o grubości 48 mm
- ościeżnica FB lub FN (narożnikowa)
- próg drewniany lub nierdzewny PERFOTHERM® (19 lub 32 mm)

Dostępne okucia:

- zestawy okuciowe dostępne na stronie 12-13
- informacja o skracaniu dostępna na stronie 14
- dla zachowania klasy RC2 konieczne zastosowanie szyldu z ochroną wkładki

Przy stosowaniu drzwi jako zewnętrzne wejściowe konieczne zastosowanie ościeżnicy FAP.
 Ościeżnica FAP wraz z progim PERFOTHERM® za dopłatą 90 zł.
 Współczynnik 1,3 W/m²K dla zestawu z ościeżnicą GERDA PERFOTHERM®.